

RÉF.	ROBINET A FLOTTEUR
RF	Ø 1", débit maxi 7,5 m <sup>3</sup> /h
RF 32	Ø 1"1/4, débit maxi 9 m <sup>3</sup> /h

RÉF.	SET DE JUMELAGE
SJ	2 traversées de paroi Ø 2 à relier par tuyauterie PVC (tuyauterie non fournie)


RÉF.	TPM 2 TECH
	<p>Pompe à immerger dans 1 cuve avec automate intégré assurant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marche et arrêt automatique à la demande</li> <li>• Protection contre la marche à sec</li> <li>• Protection contre les démarrages excessifs</li> <li>• Pression maxi restituée : 4 bars, débit maxi restitué : 4,8 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Puissance : 0,55 kW - Intensité : 3,4 Amp - Ø de refoulement 1"1/4</li> </ul>

RÉF.	EASY-PLUVIO
	<p>EASY PLUVIO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disconnecteur automatique permettant une alimentation autonome des toilettes, robinets d'arrosage d'une habitation à partir d'un réservoir de stockage d'eau de pluie.</li> </ul> <p>En cas de manque d'eau dans ce réservoir, une commutation automatique est faite sur l'eau de la ville.</p> <p>Pour installation simple : arrosage + WC + 1 machine à laver. Ce système est composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un réservoir polyéthylène de disconnection de volume 23L avec trappe de visite</li> <li>• Une pompe PLURIJET 4/80M 0.60 KW MONO 230 v (multicellulaire et auto-amorçante).</li> <li>• Un automate EASYPRESS qui gère la marche et l'arrêt de la pompe en fonction de l'ouverture et de la fermeture des robinets ainsi que la protection contre la marche à sec.</li> <li>• Pression maxi restituée : 5 bars, débit maxi restitué 4,5 m<sup>3</sup>/h.</li> <li>• Dimensions en mm : Long 660 x h 500</li> </ul>

RÉF.	RÉGULVANNE
RGV	<p>Commande d'ouverture et fermeture d'un réseau d'eau en cas de manque d'eau dans une cuve ou un bassin. Electrovanne 230 V + Flotteur MAC 3 / 10 P avec contrepois</p>

RÉF.	TRAVERSÉE DE PAROI
TP 30	Ø 1"1/4, joint plat, contre-écrou
TP 50	Ø 2", joint plat, contre-écrou

RÉF.	JOINT A LEVRE PLAT
JL	Joint à lèvres plat étanche Ø 100mm



Robinet à flotteur



Set de jumelage



TPM 2 TECH



EASY-PLUVIO



REGULVANNE



Traversée de paroi



Joint à lèvres plat