

Les stérilisateurs, adoucisseurs, filtres à sable doivent être protégés par des filtres à cartouche en amont (voir page 66).

STÉRILISATEURS ULTRA-VIOLETS

- Traitement anti-bactérien de l'eau de puits, forage, canal, par rayonnement ultra-violet

UV FILTRE

- Installation simplifiée sur la conduite d'eau

UV 40/55/75

- Coffret équipé d'un compteur journalier, alarme de fin de vie de la lampe, leds de fonctionnement et défaut de l'appareil
- Espace nécessaire pour chargement de lampe : 1 mètre

RÉF.	Débit m ³ /h maxi	Ø Ent/Sort	lampes W	Pression de service	Dimension en mm			Poids Kg
					Haut.	Long.	Entraxe	
UV FILTRE	2	1"	25	3 bars		660	240	4
UV 40	2,3	3/4"	40	3 bars	989	76	768	10
UV 55	3,2	3/4"	55	3 bars	989	76	768	10
UV 75	6	3/4"	75	3 bars	989	76	768	10

ACCESSOIRES : lampe de recharge (durée de vie 9000 heures)

LUV1 25	Lampe de recharge 25 W
LUV1 40	Lampe de recharge 40 W
LUV1 55	Lampe de recharge 55 W
LUV1 75	Lampe de recharge 75 W



UV FILTRE



UV1 40/50/75

ADOUCISSEURS AUTOMATIQUES

- Traitement et élimination du calcaire par permutaction des sels calcaires instables par sels de sodium. Vanne Fleck 5600 avec bypass intégré. Raccordement : 3/4"

RÉF.		Débit m ³ /h	Type de tête régénération	Dim. Monobloc		Bac Sel	Poids Kg
Monobloc	Bibloc			Haut.	Long.		
FB 10C MN	FB 10C BB	1,2	Chronométrie	1150	520	100 l	25
FB 15C MN	FB 15C BB	1,8	Chronométrie	1150	520	100 l	25
FB 20C MN	FB 20C BB	2,3	Chronométrie	1150	520	100 l	30
FB 25C MN	FB 25C BB	2,8	Chronométrie	1150	520	100 l	36
FB 30C MN	FB 30C BB	3	Chronométrie	1150	520	100 l	40
FB 10V MN	FB 10V BB	1,2	Volumétrie	1150	520	100 l	25
FB 15V MN	FB 15V BB	1,8	Volumétrie	1150	520	100 l	25
FB 20V MN	FB 20V BB	2,3	Volumétrie	1150	520	100 l	30
FB 25V MN	FB 25V BB	2,8	Volumétrie	1150	520	100 l	35
FB 30V MN	FB 30V BB	3	Volumétrie	1150	520	100 l	40

Débits supérieurs : nous consulter

Dimensions bibloc : rajouter bac à sel : h 650 x Ø 450

FILTRES À SABLE

- Filtre à sable équipée de vanne Fleck avec bypass intégré pour eaux de forage, canaux, puits.

RÉF.	Bouteille	Débit	Vanne	Dimension		Poids Kg
				Haut.	Long.	
FAS 50 KG	10x54	420 à 1560 l/h	F 1"	1405	260	65
FAS 75 KG	13x54	1500 à 3000 l/h	F 1"	1405	350	90
FAS 100 KG	14x65	1000 à 3700 l/h	F 1"	1685	370	115
FAS 150 KG	16x65	1500 à 6000 l/h	F 1"	1685	420	165

Volumes supérieurs : nous consulter



FB MONOBLOC



FAS