

ACCESSOIRES POUR POMPES DE RELEVAGE

COFFRETS DE COMMANDE ET PROTECTION

POMPES
DE RELEVAGE

RÉF.	COFFRET DE REGULATION ET DE PROTECTION POUR POSTE DE RELEVAGE 2 POMPES
CR2PHS M	pour pompes Monophasées - CR2PHS T : pour pompes Triphasées
	• Coffret polycarbonate IP 55, 2 disjoncteurs moteurs, régulation par sonde Piezo, permutation automatique et marche en cascade des pompes, contact niveau haut avec report pour alarme éventuelle, 2 sélecteurs : manuel – O – automatique, signalisation par led : sous tension, marche pompe 1 et pompe 2, défauts pompe 1 et pompe 2, interrupteur/sectionneur à commande extérieure, dimensions : 443 x 418 x 187 mm.
CR2PHS M (Mono)	P maxi = 2,2 kw : 2 à 4 A / 4 à 6,3 A / 6,3 à 9 A / 9 à 12 A
CR2PHS 14 MF ou CR2PHS 25 MF ou CR2PHS 40MF	+ Condensateurs 16 ; 25 ; 40 MF pour Draga HSF ou Steady Mono
CR2PHS T (Tri)	P maxi = 5,5 kw : 1,6 à 2,5 A / 2,4 à 4 A / 4 à 6,3 A / 6,3 à 9 A
OPTION pour CR2PH	
IPSO	Protection des sondes isothermes des pompes
BUZ	Buzzer alarme en façade avec bouton acquit
REGUL	Fonctionnement en secours par 2 régulateurs de niveaux


RÉF.	ENVELOPPE POUR CR2PHS
910S	Enveloppe MARINA étanche, antivandalisme, façade pleine, Dimensions : 700 x 500 x 250 mm

RÉF.	COFFRET D'ALARME PAR SMS
CA GSM	Coffret de transmission par SMS d'info de fermeture du contact sec de report de défauts d'un coffret électrique. Alimentation 230 V - Batterie 12 V avec chargeur intégré. Boitier IP 55 - Dimensions 241x194x87 mm Livré sans carte SIM (compatible tout opérateur)
ANTENNE	Antenne intérieure autocollante (longueur de câble 1 mètre)
ANTENNE IP	Antenne extérieure IP55 (longueur de câble 1 mètre)
RAL-ANT	Rallonge longueur 3 mètres de câble d'antenne

CR1PI : COFFRET DE RÉGULATION 1 POMPE INDUSTRIE CR2PI : COFFRET DE RÉGULATION 2 POMPES INDUSTRIE	Int. (A)
Enveloppe polyester IP65 ; 1 contacteur + 1 disjoncteur moteur par pompe + 1 relais thermique par pompe ; 1 transformateur 400/24 V ; 1 bornier de raccordement ; 1 interrupteur/sectionneur général. (dim 500x400x230 mm)	0 à 6,3
Fonctionnement : Niveau bas : arrêt / Niveau 1 : marche d'une pompe Niveau 2 : marche des 2 pompes / Niveau 3 : alarme, contact, sec Permutation automatique à chaque démarrage ; mise en secours d'une pompe sur l'autre.	6,3 à 14
En façade : Interrupteur de coupure générale ; 1 voyant marche par pompe. 1 voyant défaut par pompe ; 1 commutateur auto-arrêt-manuel par pompe ; serrure de sécurité.	14 à 23
OPTION 1	1 relais + déclencheur pour isotherme moteur par pompe avec bouton acquit
OPTION 2	1 Buzzer alarme avec bouton acquit
OPTION 3	Double porte étanche antivandalisme



CR2PHS électromécanique



Enveloppe Marina 910S



CA GSM



CR1PI

