

### CONFORME A LA NORME EN12050-1

La station DUOSTAT est un module autonome de pompage à poser ou à enterrer prévu pour relever les eaux usées et vannes des pavillons, bars, restaurants, etc. sans traitement préalable (nous préconisons toutefois la pose d'un séparateur à graisse en amont en usage professionnel)

## CONCEPTION

- Cuve en polyéthylène de 400 litres
- 2 couvercles étanches avec vis de serrage
- Partie technique regroupant plusieurs entrées possibles, pochette de joints fournis
- 2 tuyauteries de refoulement en acier galvanisé équipées de clapets boule fonte
- 2 sorties fileté 2"
- 2 pompes de relevage monophasées ou triphasées en version mobile
- 2 régulateurs de niveau, 5 mètres de câble néoprène
- 2 pieds d'assise facilitant l'extraction de la pompe sur ses barres de guidage INOX 304
- Coffret de régulation IP55, 2 protections ampèremétrique, régulation par 2 ou 3 flotteurs, permutation automatique et marche en cascade des pompes, contact niveau haut avec report pour alarme éventuelle, 2 sélecteurs manuel - O automatique, signalisation par led : sous tension, marche pompe 1 et pompe 2, défaut pompe 1 et pompe 2, interrupteur sectionneur à commande extérieure.

## AVANTAGES PRODUIT



① Couvercle robuste résistant au piétinement. La large ouverture supérieure permet d'utiliser une pompe de secours en cas de vidange d'urgence avec exécution simplifiée et hygiénique des opérations.




② Système modulaire BREVETÉ pour le passage des câbles permettant d'extraire la pompe sans devoir déconnecter ou retirer le câble d'alimentation.



③ Étanchéité garantie par des joints en caoutchouc NBR à deux lèvres en forme de « C ». Le joint permet un raccordement rapide de la station BlueBOX aux différents tuyaux en éliminant le problème des vibrations.



④ Possibilité de raccorder également les tuyaux d'arrivée des eaux usées sur les parois latérales.



⑤ Double poignée de levage et de transport incorporée pour faciliter la manutention.



⑥ Possibilité de vidange d'urgence en position surbaissée



Maintenance facile de la pompe coulissante sur 2 barres de guidage inox 304



DUOSTAT

