

### EQUIPEMENT



STATIONS  
DE RELEVAGE

### ACCESSOIRES OPTIONNELS



CA RA



910P



V50

Abaque de sélection de la DUOSTAT pour une canalisation conseillée en Ø63 • Hauteur ou longueur de canalisation différentes : nous consulter

		LONGUEUR DE REFOULEMENT (en mètres)																
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
HAUTEUR DE RELEVAGE (en mètres)	22	Pompe GRB 200																
	21																	
	20																	
	19																	
	18																	
	17																	
	16																	
	15	Pompe GRB 100																
	14																	
	13																	
	12																	
	11																	
	10	Pompe DG 150 H																
	9																	
	8																	
	7																	
	6	Pompe DG 75 H																
	5																	
	4																	
	3																	
	2																	
	1																	

RÉF.		Type		Cata page	Ø cana mm	Puissance KW		Intensité A		Poids Kg
Mono	Tri	Cuve/ Pompe Mono	Cuve/ Pompe Tri			Mono 220V	Tri 400V	Mono 220V	TRI 400V	
DU0010		DUOSTAT/DG75HM		79	2x63	2x0,55		2x3,9		70
DU0030	DU0031	DUOSTAT/DG150HSF	DUOSTAT/DG150HT	79	2x63	2x1,1	2x1,1	2x7,1	2x2,5	90
DU0040	DU0041	DUOSTAT/GRB100SF	DUOSTAT/GRB100T	82	2x63	2x0,74	2x0,74	2x5,5	2x2,7	90
DU0050	DU0051	DUOSTAT/GRB200SF	DUOSTAT/GRB200T	82	2x63	2x1,5	2x1,5	2x10	2x1,3	106

### ACCESSOIRES POUR STATIONS DUOSTAT

CA RA	Coffret d'alarme + régulateur d'alarme
910P	Enveloppe Marina pour coffret électrique
V50	Vanne Ø50 (prévoir 2)

DÉCOTE À L'ENLÈVEMENT CHEZ POMPECO