

### EQUIPEMENT



STATIONS  
DE RELEVAGE

### ACCESSOIRES OPTIONNELS



CA RA



910P



V50

Abaque de sélection de la M6+6 pour une canalisation conseillée en Ø63 • Hauteur ou longueur de canalisation différentes : nous consulter

		LONGUEUR DE REFOULEMENT (en mètres)																
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
HAUTEUR DE RELEVAGE (en mètres)	22	Pompe GRB 200																
	21																	
	20																	
	19																	
	18																	
	17																	
	16																	
	15	Pompe GRB 100																
	14																	
	13																	
	12																	
	11																	
	10	Pompe SDX 50-11																
	9																	
	8																	
	7																	
	6	Pompe SDXV 50-7																
	5																	
	4																	
3																		
2																		
1																		

RÉF.		Type		Cata page	Ø cana mm	Puissance KW		Intensité A		Poids Kg
Mono	Tri	Cuve/ Pompe Mono	Cuve/ Pompe Tri			Mono 220V	Tri 400V	Mono 220V	Tri 400V	
M6615	M6616	M6+6/SDXV50-7M	M6+6/SDX50-7T	78	2x63	2x0,75	2x0,75	2x5,8	2x2	73
M66020	M66021	M6+6/SDX50-11M	M6+6/SDX50-11T	78	2x63	2x1,1	2x1,1	2x7,1	2x2,8	76
M66040*	M66041*	M6+6/GRB100M	M6+6/GRB100T	82	2x63	2x0,74	2x0,74	2x5,5	2x2,7	90
M66050*	M66051*	M6+6/GRB200M	M6+6/GRB200T	82	2x63	2x1,5	2x1,5	2x10	2x3,2	95

\* Stations M6+6 équipées de pompe ZENIT

#### ACCESSOIRES POUR STATIONS M6+6

CA RA	Coffret d'alarme + régulateur d'alarme
910P	Enveloppe Marina pour coffret CR2PH
V50	Vanne Ø50 (prévoir 2)

DÉCOTE À L'ENLÈVEMENT CHEZ POMPECO