

### EQUIPEMENT



Mise en service : nous consulter

STATIONS  
DE RELEVAGE

Abaque de sélection de la M10 pour une canalisation conseillée en Ø75 • Hauteur ou longueur de canalisation différentes : nous consulter

		LONGUEUR DE REFOULEMENT (en mètres)																
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
HAUTEUR DE RELEVAGE (en mètres)	19																	
	18	Nous consulter																
	17																	
	16																	
	15																	
	14																	
	13																	
	12	Pompes DG300-65 • CP3068HT214																
	11																	
	10																	
	9	Pompes DG250 • CP3068HT220																
	8																	
	7																	
	6																	
	5	Pompes DG 200H • GP 3068MT472																
	4																	
	3																	
	2																	
	1																	

RÉF.	Mono	Tri	Hauteur cuve mm	Réf. Ø cana mm	RÉF. pompes	Page Catalogue	Puissance KW		Intensité A		Poids Kg Cuve/Acces.
							Mono 230V	Tri 400V	Mono 230V	Tri 400V	
M10 20 35	M10 20 36		2000	75	DG200H	79	1,5	1,5	9,9	3,6	170/55
	M10 20 46		2000	75	DG250T	81		1,8		4,3	170/105
	M10 20 56		2000	75	DG300-65T	81		2,2		5,1	170/109
	M10 20 66		2000	75	DP3068MT472	90		1,5		3,6	170/55
	M10 20 76		2000	75	CP3068HT220	90		2,2		5,2	170/105
	M10 20 86		2000	75	CP3068HT214	90		2,2		5,2	170/109
M10 25 35	M10 25 36		2500	75	DG200H	79	1,5	1,5	9,9	3,6	185/55
	M10 25 46		2500	75	DG250T	81		1,8		4,3	185/105
	M10 25 56		2500	75	DG300-65T	81		2,2		5,1	185/109
	M10 25 66		2500	75	DP3068MT472	90		1,5		3,6	185/55
	M10 25 76		2500	75	CP3068HT220	90		2,2		5,2	185/105
	M10 25 66		2500	75	CP3068HT214	90		2,2		5,2	185/109

#### ACCESSOIRES POUR STATIONS M10 (voir pages 93 - 94)

REHM10	Réhausse hauteur 350 mm
PADE	Panier de dégrillage (à positionner avant d'enterrer la station)
M10	Flotteur alarme Mac3 - 10 mètres avec contre-poids
910P	Enveloppe Marina pour coffret CR2PH

DÉCOTE À L'ENLÈVEMENT CHEZ POMPECO