

STATIONS DE DISTRIBUTION GASOIL

Modules de distribution gasoil à usage professionnel ou privatif.

CONCEPTION

STATION GO : STAT GO

Moteur 230 V monophasé

- Station de distribution gasoil carrossée, équipée d'un volucompteur avec remise à zéro, d'un pistolet de commande automatique de la station au décrochage et raccrochage monté sur 4 mètres de tuyau flexible, d'un kit crépine d'aspiration 1"

KIT GO : KGO


Kit gasoil 230 V et 12 V

- Corps bronze et acier INOX AISI 304, turbine bronze arbre acier INOX AISI 304
- Possibilité d'inverser le flux de liquide avec l'interrupteur inverseur du sens de rotation (pour la version 230 V)
- Livré avec poignée + 2 tuyaux (3 mètres) en caoutchouc spécial pour carburants avec raccords en polypropylène + crépine pour l'aspiration + pistolet verseur


LIMITES D'UTILISATION

Attention : stations ne convenant pas pour le pompage d'essence

- Hauteur manométrique d'aspiration jusqu'à 6 m



STATION GO



KIT GO

RÉF.	Tension V	P. kW	Intensité (A)	Débit l/min	Pression maxi bars	Ø mm Asp. Ref.	Dimensions mm			Poids Kg	PRIX PUBLIC HT €
							Haut.	Larg.	Long.		
KGO220	220	0,37	2,5	30	2,8	3/4"	280	390	310	6	360,88
KGO12	12	0,37	2	25	1,8	3/4"	280	390	310	6	594,88
STATGO	220	0,35	3	49	2,1	1"	400	400	460	21	737,36

ACCESSOIRES POUR POMPES DE SURFACE ➡ voir p.119 - 120 - 121